

MTL 802 OIL

- **Applications:** chips collection and oil recovery / for CNC machineries maintenance
- **Ergonomy:** compact and mobile
- **Material:** complete painted steel construction
- **Filter:** polyester class L and polypropylene filter for liquids
- **Speciality:** MTL 802 with mechanical floating device, basket grid for chips easy disposal and liquids discharge valve

- **Application:** séparation et récupération de l'huile et des copeaux pour la maintenance des machines-outils
- **Encombrement:** compact et facile à déplacer
- **Matériau:** construction entièrement en acier peint
- **Filtre:** polyester classe L et filtre en polypropylène pour liquides
- **Spécialité:** flotteur mécanique, panier de séparation des copeaux et vanne de vidange pour liquides



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MTL 802 OIL		
Voltage / Alimentation	V - Hz *	230 - 50 1~
Power, Current draw / Puissance, Absorption	kW - A	2,3 - 10
Max waterlift / Dépression maximale	mmH ₂ O	2500
Max airflow / Débit d'air maximal	m ³ /h	360
Suction inlet / Ø embouchure	mm	80
Capacity / Capacité liquides	lt.	50
Capacity / Capacité solides	lt.	30
Polypropylene filter for oil-chips separation / Filtre en polypropylène pour la séparation huile-copeaux		inclus
Noise level / Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Dimensions / Dimensions	cm	53x59x106h
Weight / Poids	kg	40
Filter / Filtre		Polypropylene / Polypropylène
Diameter/ Diamètre	mm	420
Floating device / Flotteur		Mechanical/ Mécanique

STANDARD VERSION/VERSION STANDARD

Code	Description
MTL802OIL-001	MTL 802 OIL

OPTIONALS - ON REQUEST / OPTIONS SUR DEMANDE

Code
X - Stainless steel AISI 304 collection tank**/ Cuve de récupération en acier inox AISI 304**
TA.0188.0000 -ø50 Oil&chips accessories kit recommended / Kit d'accessoires conseillé pour huile et copeaux



*Available in 115 VOLT/ Disponible en 115 Volts

** L'option avec cuve INOX inclut le flotteur mécanique / Floating device included in stainless steel container version