

MTL 401 DRY

APPLICATIONS SÈCHES

Kit d'accessoires : TA.1153.0000 Inclus

*Disponible en version 115 V

Caractéristiques spéciales : Prise supplémentaire pour le raccordement d'outils électriques

- Application : poussières et solides
- Dimensions : compact, robuste et maniable
- Matériau : construction entièrement en acier peint
- Filtration : filtration à trois niveaux, sac filtrant, filtre classe M et filtre absolu classe H

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	MTL 401 DRY H
Tension	230 V - 50 Hz 1~
Puissance / Courant absorbé	1,15 kW - 5 A
Dépression maximale	2500 mmH $\blacksquare$ O
Débit d'air maximal	180 m ³ /h
Ø entrée d'aspiration	50 mm
Capacité du réservoir	20 l
Niveau sonore (EN ISO 3744)	74 dB(A)
Dimensions	38 x 48 x 80 h cm
Poids	23 kg
Prise pour outil électrique	Oui
Filtre primaire	Sac filtrant
Média filtrant / Classe	Polyester - M PTFE
Sac jetable	Oui
Filtre HEPA classe H	Inclus
Classe de filtration (EN 1822-5)	H14 – efficacité 99,995 % (méthode MPPS)

VERSION STANDARD

MTL401DRY-001 – MTL 401 DRY H KIT Ø40

OPTIONS – SUPPLÉMENT DE PRIX

Système de télécommande (EL/SYST) – sur demande

TA.0751.0000 – Sac jetable classe M (5 pièces par carton) – sur demande

