

MTL 802 OIL

- **Applications:** chips collection and oil recovery / for CNC machineries maintenance
- **Ergonomy:** compact and mobile
- **Material:** complete painted steel construction
- **Filter:** polyester class L and polypropylene filter for liquids
- **Speciality:** MTL 802 with mechanical floating device, basket grid for chips easy disposal and liquids discharge valve

- **Anwendung:** Trennung und Rückgewinnung von Öl und Spänen zur Wartung von Werkzeugmaschinen
- **Abmessungen:** kompakt und handlich
- **Material:** Komplett aus lackiertem Stahl gefertigt
- **Filter:** Polyesterfilter der Klasse L
- **Spezialmerkmale:** Mechanischer Schwimmerschalter, Siebkorb zur Spanabscheidung und Ablassventil für Flüssigkeiten



TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

MTL 802 OIL		
Voltage / Versorgungsspannung	V - Hz *	230 - 50 1~
Power, Current draw / Leistung, Aufnahme	kW - A	2,3 - 10
Max waterlift / Maximaler Unterdruck	mmH ₂ O	2500
Max airflow / Maximaler Luftdurchsatz	m ³ /h	360
Suction inlet / Ø Saugstutzen	mm	80
Capacity / Flüssigkeitskapazität	lt.	50
Capacity / Feststoffkapazität	lt.	30
Noise level / Geräuschpegel (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Dimensions / Abmessungen	cm	53x59x106h
Weight / Gewicht	kg	40
Filter / Filter		Class L polyester / Polyester Klasse L
Diameter/ Filterdurchmesser	mm	420
Floating device / Schwimmer		Mechanical/ Mechanischer

STANDARD VERSION/STANDARDVERSIONEN

Code	Description/Beschreibung
MTL802OIL-001	MTL 802 OIL

OPTIONALS - ON REQUEST / OPTIONAL AUF ANFRAGE

Code
X - Stainless steel AISI 304 collection tank**/Behälter aus Edelstahl AISI 304**
CTX - Stainless steel sieve grid/ Gitterkorb aus Edelstahl
BSK - ABS accessory basket/ Zubehörkorb
TA.0188.0000 -ø50 Oil&chips accessories kit recommended / Empfohlenes Zubehörset für Öl und Späne



*Available in 115 VOLT/ Verfügbar in 115 V-Ausführung

** Die Option mit INOX-Behälter beinhaltet den mechanischen Schwimmer / Floating device included in stainless steel container version